



ZODIAK LED 20W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50500**

44,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK06 850°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium
Orientation du produit	basculant - 120 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	2200 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	650 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

Code : 50500 - ZODIAK LED 20W 4000K blanc
Version du produit : 02 - Date de mise à jour : 02/10/2023
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,56

Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m blanc.
Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).