



ZODIAK LED 20W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés

Code : **50501**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK06	Faisceau	100 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	2200 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	110 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientations du produit	basculant - 120 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	650 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,56

Recommandations d'installation

Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G1mm², 0,4m blanc.

Autres commentaires

Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).