



# WINK LED 50W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50507**

**99,64 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



WINK	3000K	50W	110°
		$E_{max}$ (lx)	d (m)
		1	1776
		2	444
		2,5	284
		4	111
		5	71

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK08	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	4500 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	92.6 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1750 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 50 W / 48.6 W	<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 224 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de  
puissance** 0,99

**Applications  
spécifiques**

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Résiste au Brouillard salin (300h)

**Câblage** Précâblage H05RN-F 3G1mm<sup>2</sup> VDE 0,8m.

**Autres  
commentaires** Réflecteur symétrique.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50490_trashed	Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj.	
50491	Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj.	