




LEXA LED 37W 3000K blanc

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50508**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 90 - 94 |
| IK | IK02 | Faisceau | 60 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 3600 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 97 lm/W |
| Mode de montage | Suspension | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) strié | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 30000 |
| Nombre et type de source | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2.7 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 37 W / 37 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA | Recommandations d'installation | Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble. |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage intégré (non démontable) | Câblage | Câble H05RNF 3x1mm ² , lg 3m. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Fil de suspension non fourni. Voir nos kits de suspension, blanc (code 50011) / noir (code 50012). |
| Facteur de puissance | 0,95 | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc | |