



# C4 CCT Sensor LED 22W 3000-4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré

Code : **50515**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,56
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	1900 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	86 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face ABS	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)		

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 22 W / 22 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 172 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	1450 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI - Microwave
<b>Applications spécifiques</b>	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
<b>Recommandations d'installation</b>	Bornier avec connexion sans outil. Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1600 lm. Diamètre sans collerette : 400mm.