




C4 Remote LED 16W 2700-6000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, teinte et Intensité réglable par télécommande

Code : **50524**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face ABS
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 16 W / 16.34 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 131 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1150 lm
Efficacité lumineuse	70.38 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	615 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Facteur de puissance 0,57

**Applications
spécifiques**

- Variation de l'intensité lumineuse sur 10 paliers (de 10 à 100%)
- Variation de la température de couleur sur 8 paliers (de 2700 à 6000K)

**Recommandations
d'installation**

Bornier avec connexion sans outil.
Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1250 lm. Diamètre sans collerette : 300mm.

**Autres
commentaires**

Fonctions : Veille, Mémoire, Timer (10 ou 30 min) Minuteur avec une temporisation >3s à la mise sous tension