AXO LED 50°2X10W 3000K GRAPHIT

Code : **50527**

202,10 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*







Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,99
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	1500 lm
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h

Puissance nominale / absorbée	2 x 10 W / 18.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Poids net	1040 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Recommandations d'installation	- Connexion sans outil - Vis et cheville fournies - 2 passe-fil pour passage en coupure

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0134	REFLECTEUR ALU 20° AXO LED	
0135	REFLECTEUR ALU 35° AXO LED	