



MILO 023 LED 45° 30W 3000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50530**

226,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,95
IK	IK05	Température de couleur	3000 K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84
Résistance au feu	850°C	Faisceau	45 °
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Flux lumineux total	2500 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Efficacité lumineuse	80.39 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur thermoplastique métallisé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 31.1 W	Poids net	1.04 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI