




# K8 8W 3000K nickel

Encastré basse luminance fixe IP20, LED et driver intégrées  
Code : **50536**

**22,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50536	3000 K	8W	45°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1034	0,83	
2	259	1,7	
3	115	2,5	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,92
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	45 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	680 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Efficacité lumineuse</b>	90.67 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de fin de phase
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	8 LED SMD 2835 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	115 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 7.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Câblage</b>	H03VVH2-F 2x0.75mm² lg 20cm

---

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
--	------------------------------

---

<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------