



## P10 10W 3000K blanc

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code: **50538** 

25,90 **€**\* Prix barême HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation











## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20/65	
IK	IK02	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	12 LED SMD EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.9 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA	

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité Iumineuse	80.81 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	155 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

www.aric-sa.fr 1/2



Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 240mA appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Isolation possible avec de l'isolant en rouleau. Ne pas utiliser d'isolant soufflé.
Facteur de puissance	0,96	Câblage	Précâblage 15cm

www.aric-sa.fr 2/2