



# APPL. CAMILLE 2 LED 10W/3000K

Code : 50543



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,60
<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	130 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	375 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	34.09 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	1150 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 11 W	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50 Hz ; 80 mA	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	34 %		