



# PALACE LED 2x9W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés,  
30000h, éclairage indirect  
Code : **50545**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>IK</b>	IK02	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	1100 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	61 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	dissipateur aluminium	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED Sharp BGE-HED - 2 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	908 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	2 x 9 W / 18 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Décoratif
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie