



PALACE LED 2x9W 3000K alu

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés,
30000h, éclairage indirect
Code : **50546**

217,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,96 |
| IK | IK02 | Température de couleur | 3000 K |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | IRC / Ra | 90 - 94 |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 1100 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 61 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir / intérieur blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | dissipateur aluminium | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | LED Sharp BGE-HED - 2 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 980 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 2 x 9 W / 18 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA | Applications spécifiques | ■ Décoratif |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable) | Recommandations d'installation | Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie |