



ALTON LED 15W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver 700mA intégrés,
30000h, éclairage indirect
Code : **50550**

165,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,96 |
| IK | IK02 | Température de couleur | 3000 K |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | IRC / Ra | 90 - 94 |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 700 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 46.05 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps et face aluminium blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | dissipateur aluminium | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | LED BGX-HD6 SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 1.07 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 15 W / 15.2 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Décoratif |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Entraxe fixation 170 mm Vis et cheville de fixation fournie |