



ASY LED 1485mm 27W 3000K

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50565**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	145 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	2900 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	96.7 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	2.21 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 27 W / 30 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		