


# ASY LED 1485mm 27W 4000K

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50566**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Facteur de puissance</b>           | 0,94  |
| <b>IP</b>                              | IP20  | <b>Température de couleur</b>         | 4000 K  |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 3 )  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation   | <b>Faisceau</b>                       | 145 °   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Flux lumineux total</b>            | 3100 lm   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Suspension  | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 103.3 lm/W  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium anodisé   | <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)                         | <b>Variation</b>                      | NON   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)              | <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                      | 2.21 kg   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 27 W / 30 W   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA   | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations d'installation</b> | Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |                                       |   |