


LINEAR LED 33W 3000K gris

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50568**

275,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,94 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 3) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 120 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 2500 lm |
| Mode de montage | Suspension | Efficacité lumineuse | 75.76 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris anodisé | Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e) | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| Nombre et type de source | LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 20000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 1.72 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 33 W / 33 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |