


NINETY 023 LED 30° 39W 4000K noir

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50591**

193,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



NINETY 4000K		30°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	6651	0,54
2	1663	1,07
2,5	1064	1,34



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK05	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	30 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3500 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	620 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 39 W / 39 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA	Compatible détection	OUI
		Autres commentaires	Protection contre les surtensions : 1Kv

Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------