



# MINI TAHITI LED 9W CCT noir

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés,  
50000h


Code : **50595**

**109,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50595	4000K	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1685	0,65
2	421	1,30
2,5	270	1,62



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	9 W / 9 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	675 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	78 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	362 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Décoratif