



MINI TAHITI LED 9W 3000K noir

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés, 50000h

Code : **50595**

109,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · UGR <25

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	1 LED COB circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	9 W / 8.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	68.97 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	100000
Poids net	390 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Décoratif

Code : 50595 - MINI TAHITI LED 9W 3000K noir
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 23/09/2021
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)