



Kit SPARK LED 3W 3000K

Kit 3 spots Ø12mm fixes IP20/43 pour meuble ou déco, LED 3x100lm intégrées, driver 350mA fourni.
Code : **50598**

95,20 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SPARK 3000K</th> <th>1 W</th> <th>30°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>0,25</td> <td>752</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td>188</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>47</td> <td>0,54</td> </tr> </tbody> </table>	SPARK 3000K	1 W	30°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	0,25	752	0,13	0,5	188	0,27	1	47	0,54	
SPARK 3000K	1 W	30°															
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)															
0,25	752	0,13															
0,5	188	0,27															
1	47	0,54															

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,51
IP	IP20/43	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	30 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	300 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	90.91 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair	Variation	NON
Orientation du produit	fixe		

Nombre et type de source	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	35000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	20000
Puissance nominale / absorbée	3 x 1 W / 3.3 W	Poids net	184 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible minuterie	NON
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	NON
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
		Câblage	- Câble d'alimentation du driver 1,5 m + fiche 6A - Câble en sortie du driver de 0,15 m en direction de la boîte de jonction - Boîte de jonction 4 départs

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50639	CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK	