

# SPARK LED 1W 3000K

Spot Ø12mm fixe IP20/43 pour meuble ou décoration, LED 350mA 100lm intégrée, driver non fourni.

Code : **50599**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20/43 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium gris |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 3000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 3 ) |
| **Faisceau** | 30 ° |
| **Flux lumineux total** | 100 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 100 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 35000 h |
| **Nbre de on/off** | 20000 |
| **Poids net** | 18 gr |
| **Compatible minuterie** | NON |



**Code : 50599 - SPARK LED 1W 3000K**
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 18/09/2020
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)

| | |
|---|---|
| **Nombre et type de source** | 1 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 1 W / 1 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 2,7 - 3,3 V ; 350 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Compatible détection** | NON |
| **Applications spécifiques** | ■ Meuble / Vitrine |
| **Câblage** | Précâblage 1,5 m avec connecteur. |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 50598 | Kit SPARK LED 3W 3000K | |
| 50610 | ALIM. LED 6W 350MA SPARK | |
| 50615 | CONNEXION 4 DIR. 350MA SPARK | |
| 50639 | CONNEXION 8 DIR. 350MA SPARK | |