



RIVA LED CCT 60° 28,2W 3-4000K dimmable

Downlight basse luminance IP20, Ø232mm, LED dimmable
30000H intégrée, driver séparé fourni
Code : **50605**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc 9016
Matières / Coloris n°2	Capot plastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 28.2 W / 28.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 129 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	88.65 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	605 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
Facteur de puissance	0,95	
		Câblage sans câble
		Autres commentaires FLICKER FREE - pas de scintillement