





LINEAR LED 33W 3000K noir

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50608**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 33 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	2500 lm
Efficacité lumineuse	75.76 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1.72 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Tension constante 24V
appareillage intégré (non démontable)**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %

**Recommandations
d'installation**Filins d'accroche réglables en hauteur
1,5m max. Fixation au plafond par patère.
Fixations coulissantes sur les profilés.