




# LINEAR LED 33W 3000K noir

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50608**

**275,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir anodisé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 33 W / 33 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA

<b>Facteur de puissance</b>	0,94
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	2500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75.76 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	1.72 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Driver /  
Alimentation**Alim. LED - Tension constante 24V  
appareillage intégré (non démontable)**LOR (Light Output  
Ratio)**

100 %

**Recommandations  
d'installation**Filins d'accroche réglables en hauteur  
1,5m max. Fixation au plafond par patère.  
Fixations coulissantes sur les profilés.