


LINEAR LED 33W 4000K noir

Suspension décorative IP20, profilé aluminium, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50609**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	120 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	2600 lm
Mode de montage	Suspension	Efficacité lumineuse	78.79 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opalin(e)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.72 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 33 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5m max. Fixation au plafond par patère. Fixations coulissantes sur les profilés.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		