



# MIRA 65-230 B1 5W/3000K

Code : 50611

228,00 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium couleur "inox" anodisé
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED SMD Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5 W / 4.98 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA

<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>Facteur de puissance</b>	0,56
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	550 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 1m.