



APPL. ARGES 20W/3000K IP65

Code : **50618**



	<table border="1"> <tr> <td>50618</td> <td>3000K</td> <td>60°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1764</td> <td>1,15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>441</td> <td>2,31</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>196</td> <td>3,46</td> </tr> </table>	50618	3000K	60°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	1764	1,15	2	441	2,31	3	196	3,46	
	50618	3000K	60°														
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)															
1	1764	1,15															
2	441	2,31															
3	196	3,46															

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP65	Température de couleur	3000 K
IK	IK08	IRC / Ra	90 - 94
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1455 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	72.75 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B15 à Ta 25°C
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1320 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel

LOR (Light Output Ratio)

100 %