




# MI6 LED 5W 4000K nickel

Encastré basse luminance, basculant, IP20, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50622**

**14,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 28 °
<b>Nombre et type de source</b>	8 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5 W / 5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

<b>Facteur de puissance</b>	0,70
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Flux lumineux total</b>	520 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	104 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	87 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion sans outil.

LOR (Light Output Ratio)

100 %