



DL-084 8W 3000K blanc

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50635**

54,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20/44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	47 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	630 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	78 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003 brillant (glossy 50%)	Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	40000 h
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 30 °	Poids net	310 gr
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8.1 W	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA	Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)	Câblage	câble de 29cm entre le produit et l'alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Support Led en Aluminium.
Facteur de puissance	0,90		