



50637	3000K	8W	47°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	786	0,87	
2	197	1,7	
2.5	126	2,2	

# DL-084 8W 3000K nickel

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni  
Code : **50637**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium nickel
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB CXB1507 CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 8 W / 8.1 W

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	47 °
<b>Flux lumineux total</b>	630 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	78 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de fin de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Poids net</b>	310 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion sans outil.
<b>Câblage</b>	câble de 29cm entre le produit et l'alimentation
<b>Autres commentaires</b>	Support Led en Aluminium.

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
----------------------------------	--

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
---------------------------------	------