

# S-TECNISOL 200 R ASY 4000K NR

Code : 50647

524,10 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP67	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK10	<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 15 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	1940 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	96.52 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium noir	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	4.41 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.1 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,99
-----------------------------	------

<b>Recommandations d'installation</b>	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
---------------------------------------	--

<b>Câblage</b>	Câble sortant H07RNF 1,9 m
----------------	----------------------------