



DL-ISO IP65 8W 4000K nickel

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, LED intégrées et driver séparé fourni connexion sans outil

Code : **50655**

57,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP20 IP65 IK02 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CXB1507 CREE - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 400 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 200mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	820 lm
Efficacité lumineuse	101 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	40000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	370 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ▪ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Recouvrable Isolant Rouleau. Joint d'étanchéité fourni. Connexion sans outil.
Câblage	câble de 29cm entre le produit et l'alimentation
Autres commentaires	Support Led en Aluminium. Capot PC bleu.