




TAG LED 30W 3000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50685**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 70 - 79 |
| IK | IK08 | Faisceau | Elliptique : 60° x 150 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 2700 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 85.91 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc anodisé | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) | Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° | Nbre de on/off | 20000 |
| Nombre et type de source | LED SMD CREE XTE - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 1000 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 30 W / 29.1 W | Compatible détection | OUI |

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,95

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des enseignes de magasins
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage

Boîte de connexion.

**Autres
commentaires**

Peinture EPOXY. Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|---|-------|
| 0196 | PATERE TAG BLANC | |
| 3144 | Tige FA 57 pour fixation déportée des projecteurs | |