



TAG LED 30W 3000K blanc

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50685**

166,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP65	IRC / Ra	70 - 79
IK	IK08	Faisceau	Elliptique : 60° x 150 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	2700 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	85.91 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc anodisé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	20000
Nombre et type de source	LED SMD CREE XTE - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1000 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 29.1 W	Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 140 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,95

**Applications
spécifiques**

- Eclairage des enseignes de magasins
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage

Boîte de connexion.

**Autres
commentaires**

Peinture EPOXY. Dissipateur thermique aluminium surmoulé.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0196	PATERE TAG BLANC	
3144	Tige FA 57 pour fixation déportée des projecteurs	