



CURVES 023 LED 33W 3000K blanc


Suspension décorative IP20 pour rail 3 allumages 023, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50693**

352,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">CURVES 3-4000 K 29 W 36°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>7599</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1900</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>844</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>475</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>304</td> <td>3,2</td> </tr> </table>	CURVES 3-4000 K 29 W 36°			h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	7599	0,65	2	1900	1,3	3	844	1,9	4	475	2,6	5	304	3,2
CURVES 3-4000 K 29 W 36°																						
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	7599	0,65																				
2	1900	1,3																				
3	844	1,9																				
4	475	2,6																				
5	304	3,2																				

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3300 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Efficacité lumineuse	101.23 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 33 W / 32.6 W	Poids net	2100 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Réflecteur aluminium métallisé.