



# CURVES 023 LED 33W 3000K noir


Suspension décorative IP20 pour rail 3 allumages 023, LED et driver intégrés, 50000h

Code : **50695**

**352,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	CURVES 3-4000 K 29 W 36°		
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	7599	0,65
	2	1900	1,3
	3	844	1,9
	4	475	2,6
	5	304	3,2

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	3300 lm
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	<b>Efficacité lumineuse</b>	101.23 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9011 satiné	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 33 W / 32.6 W	<b>Poids net</b>	2100 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur aluminium métallisé.