



CURVES LED 37W 3000K noir

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h

Code: 50697

338,50 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation















Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011 satiné
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier 9011 satiné
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 37 W / 37 W

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2100 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	1,5m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère.
Autres commentaires	Réflecteur aluminium métallisé.

1/2 www.aric-sa.fr



Tension / Fréquence / Intensité

220-240 V ; 50/60 Hz ; 164 mA

Driver / Alimentation Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output

Ratio)

100 %

www.aric-sa.fr 2/2