




# CURVES LED 33W 3000K noir

Plafonnier décoratif IP20, LED et driver intégrés, 50000h  
Code : **50699**



| CURVES 3-4000 K 29 W 36° |                       |       |
|--------------------------|-----------------------|-------|
| h (m)                    | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1                        | 7599                  | 0,65  |
| 2                        | 1900                  | 1,3   |
| 3                        | 844                   | 1,9   |
| 4                        | 475                   | 2,6   |
| 5                        | 304                   | 3,2   |

## Caractéristiques techniques

|  |  |                                  |                                 |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   | <b>Facteur de puissance</b>      | 0,96                            |
| <b>IP</b>                              | IP20   | <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                          |
| <b>IK</b>                              | IK02   | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                         |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                   | <b>Faisceau</b>                  | 36 °                            |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C  | <b>Flux lumineux total</b>       | 3300 lm                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Plafond - surface  | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 101.23 lm/W                     |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9011 satiné   | <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +35 °C                 |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | support : patère / barre / base acier 9011 satiné                        | <b>Variation</b>                 | NON                             |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h                         |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)   | <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                           |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Poids net</b>                 | 2005 gr                         |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 33 W / 32.6 W  | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 155 mA  | <b>Compatible détection</b>      | OUI                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage intégré (non démontable) | <b>Autres commentaires</b>       | Réflecteur aluminium métallisé. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  |                                  |                                 |