



50703	4000K	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	835	2,86
2	209	5,71
2,5	134	7,14

# FLAT-ISO 20W 3CCT blanc

Downlight recouvrable RE2020 IP5x/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50703**

**56,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP5x/IP65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK06	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	2300 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	115 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps thermoplastique	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	520 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
-----------------------------	------

---

**Applications spécifiques**

- Compatible avec la norme NF C15-100 (version 2024)
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

---

**Recommandations d'installation**

Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.

---

**Autres commentaires**

Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.