



FLAT-ISO 20W 3-CCT noir

Downlight recouvrable RE2020 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable
Code : **50704**

56,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

| <table border="1"> <thead> <tr> <th>50704</th> <th>4000K</th> <th>110°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>766</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>192</td> <td>5,71</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>123</td> <td>7,14</td> </tr> </tbody> </table> | 50704 | 4000K | 110° | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | 1 | 766 | 2,86 | 2 | 192 | 5,71 | 2,5 | 123 | 7,14 | | |
|--|-----------------------|-------|------|-------|-----------------------|-------|---|-----|------|---|-----|------|-----|-----|------|--|--|
| 50704 | 4000K | 110° | | | | | | | | | | | | | | | |
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 766 | 2,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 192 | 5,71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 123 | 7,14 | | | | | | | | | | | | | | | |



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/65 |
| IK | IK06 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium noir 9004 |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 20 W / 20 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 97 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 2050 lm |
| Efficacité lumineuse | 103 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 520 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

| | |
|---------------------------------|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|---------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Facteur de puissance | 0,90 |
|-----------------------------|------|

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Réglage de la température de couleur 2700K, 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.

Autres commentaires

Sans scintillement (flicker free) Données de la LED indiquées en 4000K.