



## MINI CURVES LED 4,8W 3000K noir

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 35000h

Code: **50710** 













## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Suspension	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9011 satiné	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.8 W / 5.2 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	42 °
Flux lumineux total	400 lm
Efficacité lumineuse	76.92 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	433 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

1/1 www.aric-sa.fr