



# MINI CURVES LED 4,8W 3000K noir

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 35000h  
Code : **50710**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,91
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	42 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	400 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Efficacité lumineuse</b>	76.92 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9011 satiné	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED SEOUL (XL6) - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 4.8 W / 5.2 W	<b>Poids net</b>	433 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		