



# AXEL fixe 6W 3000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, LED et driver intégrés  
connexion sans outil

Code : **50720**

**34,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK06
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps polycarbonate (PC) injecté
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,50

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	83 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	35000
<b>Poids net</b>	215 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Connexion sans outil.
<b>Autres commentaires</b>	Collerettes 1/4 tour en option - Nickel ou Noire - (voir codes 50722 / 50723)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50722	Collerette AXEL nickel	
50723	Collerette AXEL noire	