



AXEL basculant 6W CCT noir

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, LED et driver intégrées, température de couleur réglable
Code : **50726**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK06	Faisceau	60 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	550 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	89 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir 9004	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC) injecté	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 15 °	Nbre de on/off	35000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	225 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA		
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.

Autres commentaires

Données de la LED indiquées en 4000K.