



DLT-ISO 90 GU10 blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20, basculant, GU10, connexion sans outil, lampe non fournie
Code : **50735**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W
IP	IP20	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
IK	IK07	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	LOR (Light Output Ratio)	100 %
Résistance au feu	650°C	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Poids net	0.33 kg
Orientation du produit	basculant - 15 °	Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
Nombre et type de source	LED - 1 lampe non fournie		
Douille / Culot	GU10		

Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Ce produit est recouvrable de tout type d'isolant avec une lampe LED d'une puissance inférieure ou égale à 6W. Au-delà de cette puissance, le produit ne pourra pas être recouvert d'un isolant (réduction de la durée de vie de la lampe !)