




# Dalle LED Premium 40W 4000K

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver 50000h séparé fourni

Code : **50740**

## 79,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >80 · UGR <19 · RoHS WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| **Matières / Coloris n°1** | cadre aluminium blanc |
| **Matières / Coloris n°2** | protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique |
| **Orientation du produit** | fixe |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,95 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 80 ° |
| **Flux lumineux total** | 3800 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 95 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

| | |
|---|---|
| **Nombre et type de source** | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 1 x 40 W / 40 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA |
| **Driver / Alimentation** | appareillage fourni (séparé) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Nbre de on/off** | 25000 |
| **Poids net** | 2353 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Recommandations d'installation** | Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté. |
| **Autres commentaires** | Flicker free - pas de scintillement<br>Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030). |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 3671 | ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL | |
| 0097 | Filins acier 1m pour suspension (x4) | |
| 0098 | Ressorts de fixation (x4) | |
| 0099 | Cadre sans vis apparente | |
| 0103 | Kit de sécurité | |