START 120 CCT 12W blanc 3000K-4000K

Downlight IP20/54 LED 50000H intégré, driver séparé fourni

Code : **50742**

32,30 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50742	@ 4000K	12W	100°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	488	2,38
	2	122	4,8
	3	54	7,2

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12 W / 11.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,97
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	1200 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	320 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %

Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
Autres commentaires	Radiateur thermique à ailettes en aluminium. Diffuseur en retrait pour un meilleur confort visuel. Données photométriques pour LED en 4000K.