




## START 170 CCT 25W blanc 3000K-4000K

Downlight IP20/54 LED 50000H intégré, driver séparé fourni Code: 50743













## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20/54	
IK	IK03	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	25 W / 24.2 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 119 mA	
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 6 )
Faisceau	100 °
Flux lumineux total	2800 lm
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	450 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

1/2 www.aric-sa.fr



LOR (Light	Output
Ratio)	

100 %

## Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil

## Autres commentaires

Radiateur thermique à ailettes en aluminium. Diffuseur en retrait pour un meilleur confort visuel. Données photométriques pour LED en

www.aric-sa.fr 2/2