



ASPEN 5W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré IP20/65 dimmable, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50747**

17,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	450 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	84.91 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Orientations du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	110 gr
Puissance nominale / absorbée	5 W / 5.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,80

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

Autres commentaires

Données de la LED en 4000K Flicker free - pas de scintillement